

Carrier **VIENTO**



Απλές ψυκτικές μονάδες για ψύξη μόνο καθ'οδόν κατάλληλες για αυτοκίνητα διανομής.

Οι μονάδες **VIENTO** είναι βασικές ψυκτικές μονάδες για λειτουργία δρόμου. Οι μονάδες αυτές είναι σχεδιασμένες για οχήματα με όγκο έως 28 m³, για φορτηγά κλειστού τύπου (VAN).

Οι μονάδες VIENTO της Carrier είναι ελαφριές, απλές στη χρήση, εξαιρετικά ευέλικτες και έχουν την καλύτερη απόδοση συγκριτικά με άλλες μονάδες της κατηγορίας.

Οι μονάδες VIENTO είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην επαγγελματική ψύξη και είναι προσιτές από όλους καθώς το κόστος της επένδυσης είναι εξαιρετικά μικρό.

► Αξιοπιστία

Ποιότητα - που μόνο το κύρος του παγκόσμιου ηγέτη μπορεί να προσφέρει και που μπορείς να εμπιστευθείς.

Αναγνωρισμένη τεχνολογία -

δοκιμασμένη και ελεγμένη από προηγούμενης γενιάς μονάδες άμεσης μετάδοσης κίνησης.

Αξιοπιστή ψυκτική ικανότητα και ροή αέρα - προστασία της ποιότητας του εμπορεύματος κάτω από οποιοσδήποτε συνθήκες.

► Απλότητα

Εύκολη εγκατάσταση - εξαιρετικά επίπεδες και ελαφριές μονάδες.

Ευκολία στη χρήση - δυνατότητα χειρισμού από την καμπίνα και έλεγχος με μικροεπεξεργαστή (τεχνολογία που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στη σειρά XARIOS).

► Ευελιξία

Οι μονάδες είναι κατάλληλες για: **Όλες τις θερμοκρασίες περιβάλλοντος** - ειδικά σχεδιασμένες μονάδες για ιδιαίτερα υψηλές ή χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες.

Όλα τα οχήματα - μπορεί να προσαρμοστεί σε όλους τους τύπους οχημάτων.

Εφαρμογές ψύξης ή κατάψυξης - με επιλογή ψυκτικού μέσου.



■ Ιδιαίτερα επίπεδοι εξατμιστήρες



MZS 600



MZL 850 / MZS 850



MZL 1100 / MZS 1100

Προδιαγραφές

Ψυκτικό μέσο HFC R404A ή R134a
Εντολή θαλάμου πολλαπλής λειτουργίας.
Ιδιαίτερα επίπεδοι εξατμιστήρες.
Σύστημα απόψυξης με ζεστό αέριο.
Πιστοποιημένες για λειτουργία σε ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.
Σύστημα λειτουργίας ζεστού με ζεστό αέριο για χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες.
Μονάδα ειδικά σχεδιασμένη για εφαρμογές συντήρησης.
Δυνατότητα λειτουργίας σε 24 V οχήματα για το VIENTO 350.

Συσκευές ασφαλείας

Προστασία υψηλής και χαμηλής πίεσης ψυκτικού μέσου.
Ασφαλής εγκατάσταση ρύθμισης.

Εξαρτήματα εντολών

Σύστημα ελέγχου με μικροεπεξεργαστή.
Αυτόματη ή χειροκίνητη απόψυξη.
Ψηφιακή οθόνη: Θερμοκρασία σε °C ή °F, ρύθμιση τιμής, επιστροφή αέρα, δεδομένα, ρύθμιση παραμέτρων και σύστημα διάγνωσης βλαβών.

Εξοπλισμός

Πακέτο εγκατάστασης συμπίεστη δρόμου.
Συμπίεστης δρόμου.

Εξαρτήματα

Σετ επέκτασης καλωδίωσης για ευέλικτη τοποθέτηση του εξατμιστήρα.
Διακόπτης πόρτας για άνοιγμα της πόρτας.
Μετατροπέας τάσεως για 24/12VDC για το VIENTO 200 & 300.
Σετ τοποθέτησης για εγκατάσταση οροφής.

	Ψυκτικό μέσο	■ Ικανότητα ψύξης (Watts)*		■ Ροή αέρα (m ³ /h)	■ Διαστάσεις (mm) & βάρος (kg)				
		0°C/+30°C	-20°C/+30°C		Συμπτυκνωτής		Εξατμιστήρας		
VIENTO 350	R134a	3300	1610	1600	874 x 505 x 205	22 kg	MZL 1100	1110 x 614 x 193	23 kg
	R404A	3470	2060	1600			MZS 1100	1110 x 614 x 193	23 kg
VIENTO 300	R134a	2600	1330	1000	874 x 505 x 194	21 kg	MZL 850	860 x 614 x 172	17 kg
	R404A	2740	1645	1000			MZS 850	857 x 608 x 170	17 kg
VIENTO 200	R134a	1950	960	1000	874 x 505 x 194	20 kg	MZS 850	857 x 608 x 170	17 kg
	R404A	2020	1040	700			MZS 600	607 x 545 x 165	13 kg

* Θερμοκρασία περιβάλλοντος στους +30 °C (ανά διαδικασία A.T.P.)



Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση.



500 σταθμοί συντήρησης Carrier στην Ευρώπη, τη Ρωσία, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική



Carrier

A United Technologies Company

Carrier Transicold Europe S.C.S.
10, boulevard de l'Oise
F-95031 Cergy Pontoise Cedex
Phone: +33 (0)1 34 43 48 00
Fax: +33 (0)1 34 43 48 48
www.carrier.com